

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1480С-Т400-1РМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 029903

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1600 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Perkins 4016TAG1A

Генератор: Evotec TCU468C (1520 кВт SAE 0/18)

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1480
Мощность номинальная, кВА	1850
Мощность максимальная, кВт	1600
Мощность максимальная, кВА	2000
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	3200
Объем системы охлаждения (л)	316
Расход топлива при 50% мощности л/ч	185
Расход топлива при 75% мощности л/ч	277
Расход топлива при 100% мощности л/ч	383
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5600x2300x2580
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Perkins
Двигатель	Perkins 4016TAG1A
Мощность двигателя максимальная, кВт	1690
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	61,12
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	237.2
Мощность генератора, кВт	1500
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	12000
Вес брутто (кг)	12001
Комплектация	Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов