

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1800С-Т400-1РМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 029904

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 2000 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Perkins 4016-61TRG3

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 1800 |
| Мощность номинальная, кВА | 2250 |
| Мощность максимальная, кВт | 2000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2500 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3200 |
| Объем системы охлаждения (л) | 316 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 234 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 344 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 470 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5800x2300x2650 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Двигатель | Perkins 4016-61TRG3 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 2083 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 61,12 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 237.2 |
| Мощность генератора, кВт | 1800 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 13500 |
| Вес брутто (кг) | 13501 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |