

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ ТСС КМ 170FD (С-ТИП, ВАЛ КОНУС L-56 MM) (SGG2800EN/2000)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 030022

Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал С-тип, конус L-56 mm, с колоколом под генератор, предназначен для портативных бензогенераторов. Комплектация: Фильтр воздушный. Стартер ручной. Электростартер. Без глушителя. Без бака топливного.

Технические характеристики

Артикул производителя	КМ 170FD
Вид топлива	АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/410b9402-9687-11e9-80ce-fabe6fd49918.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	305x365x335
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	313x381x357
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр цилиндра (мм)	70
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Количество цилиндров	1
Комплектация	Фильтр воздушный, Электростартер, Стартер ручной.
Масса, кг	18
Мощность максимальная, кВт	5
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	5,0/7,0
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	212
Расход топлива л/час при 3.600 об/мин	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	С-тип, конус L-56 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Ход поршня (мм)	55
Вес брутто (кг)	12