

АППАРАТ TIG СВАРКИ АЛЮМИНИЯ TSS PRO TIG/MMA 200P AC/DC DIGITAL

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/83a46eed-fdaa-11ea-80f0-92aabd7a84a7.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	498x328x302
Гарантия, срок (мес)	24
Диаметр электрода TIG, мм	1-3.2
Диаметр электрода, мм	1-4
Класс изоляции	F
Масса, кг	20
Напряжение сети	220В ± 15%
Напряжение холостого хода, В	59
Потребление максимальное, кВА	6,4
Серия	PRO
Степень защиты	IP 21S
Вес брутто (кг)	21

Артикул: 030078

Гарантия: 24 мес.

Сварочный аппарат инверторного типа, для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG) и ручной дуговой сварки (MMA). Управление организовано на базе микропроцессора и позволяет производить очень точную настройку по множеству параметров.

Аппарат позволяет проводить сварку на постоянном (сварка сталей, меди, титана и пр.) и переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин и пр., где требуется удаление окислов со свариваемой поверхности).

Эта модель также имеет функцию импульсного режима на постоянном и переменном токе. По сравнению с обычным режимом, импульсный уменьшает тепловложение, улучшает стабилизацию дуги особенно на малых токах, позволяет получить мелкозернистую структуру шва.