

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-320С-Т400-1РКМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 578 |
| Объем системы охлаждения (л) | 80 |
| Объем топливного бака (л) | 640 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43.9 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 65.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 89.3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*190/12 |
| Исполнение | Шумозащитный/Кожух |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000x1550x1905 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Экологический класс | Tier 1 |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan P158LE |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 414 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 14,618 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 21 |
| Мощность генератора, кВт | 320 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 93.4 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0,5 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 2428 |
| Вес брутто (кг) | 2429 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |

Артикул: 032680

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 352 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Hyundai Doosan P158LE

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор с двигателем DOOSAN от ведущего российского производителя - преимущества полностью раскрываются при длительной эксплуатации в режиме основного источника электроснабжения. Двигатели Doosan считаются одними из лучших в мире по соотношению цена/качество. Отличительной особенностью этих двигателей является их высокая ремонтопригодность, адаптация к российским условиям эксплуатации, низкая стоимость расходных материалов.