

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-400С-Т400-2РКМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Серия  | TSS Premium   |
| Мощность номинальная, кВт                          | 400   |
| Мощность номинальная, кВА                          | 500   |
| Мощность максимальная, кВт                         | 440   |
| Мощность максимальная, кВА                         | 550   |
| Коэффициент мощности                               | 0.8   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230   |
| Количество фаз                                     | 3   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 722   |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 79  |
| Объем топливного бака (л)                          | 820   |
| Топливный сепаратор                                | да  |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 55.1  |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 83.4  |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 115.1   |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8   |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2x150/12  |
| Исполнение   | ШумозащитныйКожух   |
| Уровень шума (дВ/7м)                               | 82  |
| Глушитель  | промышленный  |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 450, 1400x1160  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 4300x1600x2300  |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)                  | 40000   |
| Экологический класс                                | Без экологического класса   |
| Производитель двигателя                            | Hyundai Doosan  |
| Двигатель  | Hyundai Doosan DP158LD  |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 510   |
| Количество цилиндров                               | 8   |
| Расположение цилиндров                             | V-образное  |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 14,618  |
| Система впуска воздуха                             | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                               |
| Регулятор оборотов                                 | электронный   |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE 15W40, API CH-4   |
| Емкость масляной системы (л)                       | 22  |
| Мощность генератора, кВт                           | 400   |
| Система возбуждения                                | SHUNT   |
| КПД генератора, %                                  | 94  |
| Шаг обмотки  | 2/3   |
| Количество опорных подшипников                     | 1   |
| Класс защиты обмотки                               | IP21 (IP23)   |
| Степень изоляции                                   | H   |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1   |
| Регулятор напряжения                               | да  |
| Язык интерфейса контроллера                        | русский   |
| Масса, кг  | 4410  |
| Вес брутто (кг)                                    | 4411  |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 400   |
| Гарантия, срок (мес)                               | 36 месяцев/2000 моточасов   |

Артикул: 032717

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 440 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Hyundai Doosan DP158LD

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор с двигателем DOOSAN от ведущего российского производителя - преимущества полностью раскрываются при длительной эксплуатации в режиме основного источника электроснабжения. Двигатели Doosan считаются одними из лучших в мире по соотношению цена/качество. Отличительной особенностью этих двигателей является их высокая ремонтпригодность, адаптация к российским условиям эксплуатации, низкая стоимость расходных материалов.