ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1200С-Т400-1РНМ9 В КОНТЕЙНЕРЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 032839
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1320 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Baudouin 16M33G1700/5
Генератор: Evotec TCU428G (EVO428G04, 1200 кВт SAE 0/18)
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизель генератор TBd 1650TS серии Premium производится на базе **новых двигателей французского производителя Baudouin Moteurs**. При относительно высокой стоимости приобретения дизельная электростанция способна обеспечить значительную ежегодную наработку более 5200 часов в год в течение значительного ресурса до капремонта (до 32000 часов) благодаря редкой периодичности технического обслуживания и малым простоям на них, а также её высокой надежности. Все это, наряду с низким расходом топлива и относительно невысокой стоимости расходных материалов, обеспечивает низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии. Рекомендуем для самых требовательных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. **Гарантия 36 месяцев** (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше). **Дизельная электростанция TBd 1650TS является достойным конкурентом ведущих мировых брендов и превосходит их по многим параметрам**.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1200
Мощность номинальная, кВА	1500
Мощность максимальная, кВт	1320
Мощность максимальная, кВА	1650
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2165
Объём системы охлаждения (л)	400
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	177.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	238
Расход топлива при 100% мощности л/ч	322.9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	9000x3100x3300
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 16M33G1700/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	1530
Рабочий объём двигателя (л)	52,3
Емкость масляной системы (л)	171
Мощность генератора, кВт	1200
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	17200
Вес брутто (кг)	17210
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов