ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

РУБИЛЬНИК РЕВЕРСИВНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ (БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА АВР) СМ-63/

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 032954
Гарантия: мес.

Компактный рубильник ввода резерва со встроенным программируемым контроллером. Идеальное решение для частного дома или небольшого здания с мощностью 23,9 кВт (3Р 3-фазное питание). Способен в одиночку заменить шкаф АВР и блок вводных автоматов во многих ситуациях.

Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/ef5e3919-a441-11eb-80f2-e99029fa3914.jpg
Время переключения I-II или II-I, сек	от 1 до 99
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	276x124x172
Класс защиты	IP20
Класс защиты обмотки	III
Кол-во полюсов переключателя	3
Масса, кг	3.4
Номинальная коммутационная способность	7,65кА
Номинальная отключающая способность	5кА
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	6
Номинальное напр., В	400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	690
Номинальный ток (А)	63
Вес брутто (кг)	3.4