ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

# БЕНЗОГЕНЕРАТОР 7 КВТ С АВР TSS SGG 7000EA

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 033523**
**Гарантия: 12 месяцев мес.**

Бензогенератор с электростартом и блоком автоматики, который предназначен для автоматического запуска бензинового генератора в момент пропадания основного источника электроэнергии и переключения нагрузки без вмешательства человека Комплектуется кабелем 3 м для подключения к электростанции. TSS SGG 7000 EA предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения Панель управления комплектуется разъемом для подключения блока автоматики. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8,3 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 12,5 кВт (17 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить: более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме; полное и эффективное сгорание топлива; уменьшение кремниевых отложений; увеличение ресурса работы клапанов. Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам. Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Выход на 12В для зарядки аккумулятора Набор проводов для встроенного зарядного устройства Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель | TSS-SGG-7000EA |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Мощность номинальная, кВА | 7 |
| Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 7.5 |
| Номинальный ток (А) | 30.5 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | 192FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Lifan 192FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12,5/17,0 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.9 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, блок АВР |
| Исполнение | Открытое |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума (dB/7м) | 78 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Тип генератора | синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Вольтметр | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 760x545x580 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 710x510x565 |
| Масса, кг | 87 |
| Вес брутто (кг) | 88 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |