ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ГРУППА КОМПАНИЙ

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 7,8 КВТ TSS SGG 8000EH3NA В КОЖУХЕ МК-1.1

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 034042
Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	TSS SGG 8000 EH3NA
Мощность номинальная, кВт	7.8
Мощность номинальная, кВА	9.8
Мощность максимальная, кВт	8.3
Мощность максимальная, кВА	10.4
Номинальный ток (А)	14.09
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	192FP
Двигатель	Двигатель бензиновый KM192FP для SGG 8000(арт.0600..) с крышкой генератора/ Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-3)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Объём топливного бака (л)	25
Тактность двигателя	4
Рабочий объём двигателя (л)	0,460
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Степень защиты	IP23
Уровень шума (dB/7м)	84
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	Да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	xx
Масса, кг	17/12
Гарантия, срок (мес)	12