

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000E3LA В КОЖУХЕ МК-1.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 034043
Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	TSS SGG 9000E3LA
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	10.7
Номинальный ток (А)	15.2
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LC192FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Объем топливного бака (л)	30
Тактность двигателя	4
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (дБ/7м)	80
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	Да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1320x985x970
Масса, кг	14/12
Гарантия, срок (мес)	12