

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 12000EH1A В КОЖУХЕ МК-2.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 034048
 Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 12000 EH
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	12
Мощность максимальная, кВт	13
Мощность максимальная, кВА	13
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	54.5
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	82
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC2V80FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	18/24.5
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., колёса
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя (л)	0,764
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W40
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	Да
Масса, кг	45/12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	xx
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR