ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

АППАРАТ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ TSS EVO CUT-40

Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/5260a5ea-25e9-11ec-80f4-b8892bda2dfb.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	440x215x360
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	600x300x435
Гарантия, срок (мес)	12
Давление сжатого воздуха, Атм.	3,5-5
Класс изоляции	F
Максимальная толщина реза, мм	12
Масса, кг	8
Напряжение сети	220В ±15%
Напряжение холостого хода, В	240
Объем брутто, м3	0.04
Поджиг дуги	Контактный
Потребление максимальное, кВА	5.4
Расход воздуха, л/мин	170-200
Серия	EVO
Степень защиты	IP21
Упаковка	коробка
Вес брутто (кг)	12

Артикул: 035266
Гарантия: 12 мес.

TSS EVO CUT-40 – инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки предназначен для получения деталей и заготовок из листового металла и различного металлического профиля, резки металлолома, выполнения ремонтных работ различного вида. Резка производится сжатой плазменной струей только электропроводных материалов, таких как низкоуглеродистые стали (MS), нержавеющие стали (SS), алюминиевые сплавы (AL), медные сплавы, титан, чугун и др. Аппарат прост в сборке, настройке режимов и эксплуатации. Режимы сварки: Режим Plasma CUT - В основе технологии плазменной резки лежит создание сжатой электрической дуги, которая формируется между электродом плазматрона и заготовкой. Для создания плазменной струи для резки, в электрическую дугу подается сжатый воздух (возможны и другие газы), который ионизируется и превращается в плазму с температурой порядка 25000 С0. Кроме того, выходящая из сопла плазматрона струя плазмы имеет сверхзвуковую скорость, поэтому при выполнении работы на оборудовании плазменной резки обязательно требуются средства защиты органов слуха (наушники или беруши). ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ • Работа от сети напряжением 220 В • Контактный поджиг • Охлаждение воздухом после резки • Защита от перегрева • Толщина реза до 12 мм • Малый размер и энергосбережение СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ • Машиностроение • Судостроение • Авиастроение • Ремонт и восстановление деталей • Строительство, монтаж металлоконструкций • Гаражные, дачные, мастерские работы • Металлургическая промышленность • Мостовые конструкции • Вагоностроение • Пищевая промышленность • Атомная промышленность • Военная промышленность • Нефтегазодобывающая промышленность • Нефтеперерабатывающая промышленность • Химическая промышленность КОМПЛЕКТАЦИЯ • Инверторный аппарат • Плазменный резак в сборе PT-31, 4м • Комплект ЗИП к резаку • Кабель с клеммой заземления, 1.6 м • Встроенный регулятор входящего сжатого воздуха • Руководство по эксплуатации • Гарантийный талон