

АППАРАТ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ TSS EVO CUT-100

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	685x670x480
Гарантия, срок (мес)	12
Давление сжатого воздуха, Атм.	4,5-5
Класс изоляции	F
Максимальная толщина реза, мм	35
Максимальное рабочее напряжение, В	120
Масса, кг	35
Напряжение сети	380В±15%
Напряжение холостого хода, В	310
Объем брутто, м3	0.17
Поджиг дуги	Бесконтактный HF
Потребление максимальное, кВА	14,9
Расход воздуха, л/мин	300-350
Серия	EVO
Степень защиты	IP21
Упаковка	Картон
Вес брутто (кг)	35

Артикул: 035268

Гарантия: 12 мес.

Аппарат воздушно-плазменной резки TSS EVO CUT-100 Толщина реза до 35 мм, аппарат воздушно-плазменной резки TSS EVO CUT-100 предназначен для воздушно-плазменной резки токопроводящих материалов и металлов любого типа: всех видов сталей, меди, алюминия, а также их сплавов. Для работы необходим компрессор. TSS EVO CUT-100 – инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки предназначен для получения деталей и заготовок из листового металла и различного металлического профиля, резки металлолома, выполнения ремонтных работ различного вида. Резка производится сжатой плазменной струей только электропроводных материалов, таких как низкоуглеродистые стали (MS), нержавеющие стали (SS), алюминиевые сплавы (AL), медные сплавы, титан, чугун и др. Аппарат прост в сборке, настройке режимов и эксплуатации. Режимы сварки: Режим Plasma CUT - В основе технологии плазменной резки лежит создание сжатой электрической дуги, которая формируется между электродом плазматрона и заготовкой. Для создания плазменной струи для резки, в электрическую дугу подается сжатый воздух (возможны и другие газы), который ионизируется и превращается в плазму с температурой порядка 25000 C0. Кроме того, выходящая из сопла плазматрона струя плазмы имеет сверхзвуковую скорость, поэтому при выполнении работы на оборудовании плазменной резки обязательно требуются средства защиты органов слуха (наушники или беруши). ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ • Мощный аппарат в линейке плазморезов • Простота конструкции и надежность в эксплуатации • Два вентилятора для лучшего охлаждения аппарата • Высокая скорость резки и ровные края среза • Бесконтактный поджиг дуги • Дисплей режущего тока • Охлаждение воздухом после резки • Защита от перегрева • Толщина реза за один проход до 35 мм • Колеса для удобного перемещения • Для работы необходим компрессор. Сфера применения: • Машиностроение • Судостроение • Авиационное • Ремонт и восстановление деталей • Строительство, монтаж металлоконструкций • Гаражные, дачные, мастерские работы • Металлургическая промышленность • Мостовые конструкции • Вагоностроение • Пищевая промышленность • Атомная промышленность • Военная промышленность • Нефтегазодобывающая промышленность • Нефтеперерабатывающая промышленность • Химическая промышленность КОМПЛЕКТАЦИЯ • Инверторный аппарат • Плазменный резак в сборе Р-80С, 3м • Комплект ЗИП к резаку • Кабель с клеммой заземления, 2 м • Встроенный регулятор входящего сжатого воздуха • Руководство по эксплуатации • Гарантийный талон