

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РМ15 (КТ38-G)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 035762

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 560 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Мощность номинальная, кВт             | 500                       |
| Мощность номинальная, кВА             | 625                       |
| Мощность максимальная, кВт            | 560                       |
| Мощность максимальная, кВА            | 700                       |
| Коэффициент мощности                  | 0,8                       |
| Напряжение (В)                        | 400/230                   |
| Количество фаз                        | 3                         |
| Частота, Гц                           | 50                        |
| Номинальный ток (А)                   | 902                       |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч   | 73                        |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч   | 104                       |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч  | 140                       |
| Степень автоматизации                 | 1 (ручной запуск)         |
| Исполнение                            | Открытое                  |
| Глушитель                             | Промышленный              |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)        | 4100x1700x2500            |
| Производитель двигателя               | Cummins                   |
| Двигатель                             | Cummins KT38-G            |
| Мощность двигателя максимальная, кВт  | 616                       |
| Расположение цилиндров                | V-образное                |
| Рабочий объем двигателя (л)           | 38                        |
| Система впуска воздуха                | с турбонаддувом           |
| Регулятор оборотов                    | электронный               |
| Емкость масляной системы (л)          | 135,1                     |
| Мощность генератора, кВт              | 480                       |
| Система возбуждения                   | SHUNT                     |
| КПД генератора, %                     | 94,5                      |
| Шаг обмотки                           | 2/3                       |
| Количество опорных подшипников        | 1                         |
| Класс защиты обмотки                  | IP23                      |
| Степень изоляции                      | Н                         |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0,5                       |
| Регулятор напряжения                  | R150                      |
| Язык интерфейса контроллера           | русский                   |
| Масса, кг                             | 7200                      |
| Вес брутто (кг)                       | 7201                      |
| Гарантия, срок (мес)                  | 36 месяцев/2000 моточасов |