

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-8С-230-1РМ5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	8
Мощность максимальная, кВт	8.8
Мощность максимальная, кВА	8.8
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	35
Объем системы охлаждения (л)	9
Объем топливного бака (л)	100
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	40
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	73
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	390, 634x585
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1230x680x1060
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yangdong
Двигатель	Yangdong YD380D
Мощность двигателя максимальная, кВт	11
Рабочий объем двигателя (л)	1.357
Емкость масляной системы (л)	5
Мощность генератора, кВт	8
КПД генератора, %	81.8
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	405
Вес брутто (кг)	406
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	220
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 039300

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 8.8 кВт

Напряжение: 230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 8 кВт однофазная (230В) TSS серии Prof от ведущего российского производителя. Это готовое энергетическое решение для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.