ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-16С-230-1РМ5

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 039308
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Двигатель: TSS-SA-16 1ф.
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	16
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	17.6
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	70
Объём системы охлаждения (л)	11.3
Объём топливного бака (л)	110
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	31.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	365, 450x450
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1500x750x1050
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai N490D
Мощность двигателя максимальная, кВт	23
Количество цилиндров	4
Рабочий объём двигателя (л)	2,544
Емкость масляной системы (л)	6.5
Мощность генератора, кВт	16
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	514
Вес брутто (кг)	515
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов