

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-16С-230-1РКМ5 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 039310  
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 17.6 кВт  
 Напряжение: 230 В  
 Двигатель: TSS-SA-16 1ф.  
 Генератор:  
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	16
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	17.6
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	70
Объем системы охлаждения (л)	11.3
Объем топливного бака (л)	55
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15.7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	67
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	365, 450x450
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1970x800x1075
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai N490D
Мощность двигателя максимальная, кВт	23
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	2,544
Емкость масляной системы (л)	6.5
Мощность генератора, кВт	16
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	650
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, зу АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов