

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-16С-Т400-2РМ5 С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 039313

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 17.6 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-16 3 ф.(В) SAE 4/7,5

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	20
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	22
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	29
Объем системы охлаждения (л)	10.5
Объем топливного бака (л)	60
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1300x610x1100
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai N490D
Мощность двигателя максимальная, кВт	23
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	2,544
Емкость масляной системы (л)	6.5
Мощность генератора, кВт	16
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	460
Вес брутто (кг)	461
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов