ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# РУБИЛЬНИК РЕВЕРСИВНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ (БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА АВР) СМ-63/

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 039904**
**Гарантия: мес.**

Компактный рубильник ввода резерва со встроенным программируемым контроллером. Идеальное решение для частного дома или небольшого здания. Способен в одиночку заменить шкаф АВР и блок вводных автоматов во многих ситуациях.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| - Диапазон рабочих температур (°С) | от -5 до +40 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4c6f6bbf-4479-11ed-80fa-bc8c5a150f9b.jpg |
| Время переключения I-II или II-I, сек | от 1 до 99 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 275x170x125 |
| Класс защиты | IP20 |
| Класс защиты обмотки | III |
| Кол-во полюсов переключателя | 2 |
| Масса, кг | 3.4 |
| Номинальная коммутационная способность | 7,65кА |
| Номинальная отключающая способность | 5кА |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 |
| Номинальное напр., В | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 |
| Номинальный ток (А) | 63 |
| Вес брутто (кг) | 3.9 |