

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LONCIN LC2V90FD (E TYPE, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ D28.575MM; 20A)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: **041076**

Гарантия: **12 мес.**

Номинальная мощность, кВт 25 Рабочий объём, см³ 999 Максимальное количество оборотов/мин 4100 Обороты холостого хода, об/мин 1750 (+/-50) Тип двигателя-4-х тактный, двухцилиндровый Объем масла в двигателе, л 2.3 Запуск-Электрический Крутящий момент 70 Нм при 2800 об/мин Диаметр цилиндра, мм 90 Ход поршня, мм 78.5 Тип вала, E type Диаметр вала, мм 28.575 Катушка освещения 20 Ампер Расположение вала-Горизонтальное Степень сжатия 8.5:1 Размеры, мм 568x555x685 Вес(брутто), кг 66 Система подачи топлива-карбюратор

Технические характеристики

Вид топлива	АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/a013f68e-9635-11ed-8106-b0165bc9d73d.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	568x555x685
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x570x610
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр вала, мм	28.575
Диаметр цилиндра (мм)	90
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Зарядный генератор (А)	20
Количество цилиндров	2
Комплектация	Фильтр воздушный. Глушитель. Электростартер. Катушка освещения 20 А. Выпрямитель-стабилизатор 260 Вт.
Масса, кг	66
Мощность максимальная, кВт	25
Мощность номинальная кВт/л.с.	35
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	22
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	25
Мощность номинальная, кВт	22
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер
Рабочий объём, см ³	999
Расположение цилиндров	V-образный
Регулятор оборотов	Ручной регулятор
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Система охлаждения	Воздушная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



Степень сжатия в цилиндрах	8.5:1
Тактность двигателя	4
Тип вала	E type, D28.575мм, шпонка
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный (элемент)
Тип масляного фильтра	Филтр масляный внешний
Тип топливного фильтра	Фильтр топливный проходной
Ход поршня (мм)	78.5
Вес брутто (кг)	69