

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-25С-Т400-1РКМ7 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 041528  
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 27.5 кВт  
Напряжение: 400/230 В  
Двигатель: TSS-SA-25(B) SAE4/7,5  
Генератор:  
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	25
Мощность номинальная, кВА	31.2
Мощность максимальная, кВт	27.5
Мощность максимальная, кВА	34
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	45
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	84
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	7.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дБ/7м)	68
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	290, 530x530
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2000x850x1070
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP2.3D33E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Рабочий объем двигателя (л)	2.3
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	25
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	727
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, зу АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	180
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов