ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-500-Т400-2РКМ17 (DP180LB)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 041853
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Hyundai Doosan DP180LB
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор с двигателем DOOSAN от ведущего российского производителя - преимущества полностью раскрываются при длительной эксплуатации в режиме основного источника электроснабжения. Двигатели Doosan считаются одними из лучших в мире по соотношению цена/качество. Отличительной особенностью этих двигателей является их высокая ремонтопригодность, адаптация к российским условиям эксплуатации, низкая стоимость расходных материалов.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	687.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	902
Объём системы охлаждения (л)	91
Объём топливного бака (л)	970
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	71.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	103.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	136.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.3
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	ШумозащитныйКожухНаПрицепе
Уровень шума (dB/7м)	82
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1400x1160
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x1800x2450
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan DP180LB
Мощность двигателя максимальная, кВт	612
Рабочий объём двигателя (л)	18,273
Емкость масляной системы (л)	34
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	5090
Вес брутто (кг)	5091
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов