

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-2400С-Т400-1РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	2400
Мощность номинальная, кВА	3300
Мощность максимальная, кВт	2640
Мощность максимальная, кВА	3300
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	4330
Объем системы охлаждения (л)	890
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	347.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	493.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	673.9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	12V/200Ahx4
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6480x2160x2796
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YCC105TA4000-G31
Мощность двигателя максимальная, кВт	2940
Рабочий объем двигателя (л)	105,56
Емкость масляной системы (л)	520
Мощность генератора, кВт	2400
КПД генератора, %	96
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	23500
Вес брутто (кг)	23600
Комплектация	глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 043552

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 2640 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.