ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-32С-Т400-1РКМ9

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 044100
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 35.2 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-32
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизель генератор TBd 45TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей нового поколения французского производителя Baudouin Moteurs. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать их для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TBd 45TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	32
Мощность номинальная, кВА	40
Мощность максимальная, кВт	35.2
Мощность максимальная, кВА	44
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	50
Объём системы охлаждения (л)	9.4
Объём топливного бака (л)	110
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	9.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15.7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	72
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	438, 540x435
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2280x950x1230
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 4M06G44/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	40
Рабочий объём двигателя (л)	2,3
Емкость масляной системы (л)	12.3
Мощность генератора, кВт	32
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	895
Вес брутто (кг)	896
Высота рамы (мм)	230
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов