## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## ГЕНЕРАТОР СИНХРОННЫЙ (АЛЬТЕРНАТОР) ОДНООПОРНЫЙ 3Ф TSS-SA-30(LA) SAE 3/11,5

Карточка товара на сайте tss.ru



## Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	54
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	SX460
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	Н
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	640x440x454
Масса, кг	163
Вес брутто (кг)	164
Частота вращения, об/мин	1500

Артикул: 045343 Гарантия: мес.

Генератор синхронный (альтернатор) TSS-SA-30(LA) SAE 3/11,5

Компонент генерирующей установки, обеспечивающий конверсию кинематической энергии вращения двигателя в электрическую энергию.

Новое поколение альтернаторов, сочетающих технологию STAMFORD с новым исполнением, более компактным, чем стандартное.

Это позволяет изготавливать более компактные дизель-генераторыне установки (ДГУ) без снижения их эксплуатационных свойств.

Такое уменьшение размеров стало возможным благодаря специальной технологии оптимизации температурных режимов оборудования и циркуляции воздушных потоков в корпуцсе альтернатора.

Альтернатор имеет надёжность и производительность на уровне лучших отраслевых образцов.

## Применение:

4-полюсный генератор подходит для сопряжения с дизельным двигателем в генераторной установке.

В качестве стационарного или резервного источника питания для почты и телекоммуникаций, аэропортов, больниц, зданий и т. д. нефтеразведочные, промышленные и горнодобывающие предприятия и другие области.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru