

ГЕНЕРАТОР СИНХРОННЫЙ (АЛЬТЕРНАТОР) ОДНООПОРНЫЙ 3Ф TSS-SA-30(LA) SAE 3/11,5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	54
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	SX460
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	640x440x454
Масса, кг	163
Вес брутто (кг)	164

Артикул: 045343

Гарантия: мес.

Генератор синхронный (альтернатор) TSS-SA-30(LA) SAE 3/11,5
Компонент генерирующей установки, обеспечивающий конверсию кинематической энергии вращения двигателя в электрическую энергию.
Новое поколение альтернаторов, сочетающих технологию STAMFORD с новым исполнением, более компактным, чем стандартное.
Это позволяет изготавливать более компактные дизель-генераторные установки (ДГУ) без снижения их эксплуатационных свойств.
Такое уменьшение размеров стало возможным благодаря специальной технологии оптимизации температурных режимов оборудования и циркуляции воздушных потоков в корпусе альтернатора.
Альтернатор имеет надёжность и производительность на уровне лучших отраслевых образцов.

Применение:

4-полюсный генератор подходит для сопряжения с дизельным двигателем в генераторной установке.

В качестве стационарного или резервного источника питания для почты и телекоммуникаций, аэропортов, больниц, зданий и т. д. нефтегазодобывающие, промышленные и горнодобывающие предприятия и другие области.