ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400-1РКМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 045674
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-200
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизель генератор TBd 280TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей нового поколения французского производителя Baudouin Moteurs. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать их для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TBd 280TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	90
Объём топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	28.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	42.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	56.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	120/24
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	113
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3600x1120x2100
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M16G275/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	264
Рабочий объём двигателя (л)	9,726
Емкость масляной системы (л)	24
Мощность генератора, кВт	200
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3100
Вес брутто (кг)	3101
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов