

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-600С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	600
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВт	660
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1250
Объем системы охлаждения (л)	210
Расход топлива при 50% мощности л/ч	90
Расход топлива при 75% мощности л/ч	128
Расход топлива при 100% мощности л/ч	167
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4200x1700x2400
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA38-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	731
Рабочий объем двигателя (л)	38
Емкость масляной системы (л)	135
Мощность генератора, кВт	600
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %) 1	
Масса, кг	7600
Вес брутто (кг)	7601
Комплектация	Глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 045702

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 660 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-600 SAE1/14

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TSS 900TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TSS 900TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).