

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-24С-Т400-1РКМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 045704

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 26.4 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins 4BT3.9-G2

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TcU 35TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TcU 35TS ST серии Premium - прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26.4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	34
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	130
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	9.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*180/230
Исполнение	Шумозащитный/Кожух
Уровень шума (дВ/7м)	76
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	441, 590x590
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2280x1000x1280
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BT3.9-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	40
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	25
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1035
Вес брутто (кг)	1036
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов