

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-32С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 045706

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 35.2 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-32

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TCU 45TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCU 45TS ST серии Premium - прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

### Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	32
Мощность номинальная, кВА	40
Мощность максимальная, кВт	35.2
Мощность максимальная, кВА	44
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	58
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	166
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	9.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	22.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	68
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	567, 605x575
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2390x1000x1450
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	20000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BT3.9-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	40
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	32
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1180
Вес брутто (кг)	1190
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	390
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов