ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-64С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 045708
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 70.4 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Cummins 4BTA3.9-G11
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TCu 88TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCu 88TS ST серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность номинальная, кВА	80
Мощность максимальная, кВт	70.4
Мощность максимальная, кВА	88
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	116
Объём системы охлаждения (л)	22
Объём топливного бака (л)	181
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	13.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	17.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13.7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	96
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	583, 660x580
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2540x1000x1450
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BTA3.9-G11
Мощность двигателя максимальная, кВт	80
Рабочий объём двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	64
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1296
Вес брутто (кг)	1300
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	390
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов