ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400-1РМ15

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 045712
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 88 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (M1)
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TCu 110TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCu 110TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	80
Мощность номинальная, кВА	100
Мощность максимальная, кВт	88
Мощность максимальная, кВА	110
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	115
Объём системы охлаждения (л)	22.4
Объём топливного бака (л)	265
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	11.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	16.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	22.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	98
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	626, 650X680
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2160x900x1500
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6BT5.9-G1
Мощность двигателя максимальная, кВт	92
Рабочий объём двигателя (л)	5,9
Емкость масляной системы (л)	16.4
Мощность генератора, кВт	80
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1160
Вес брутто (кг)	1161
Высота рамы (мм)	310
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов