

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	150
Мощность номинальная, кВА	187.5
Мощность максимальная, кВт	165
Мощность максимальная, кВА	206
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	260
Объем системы охлаждения (л)	34
Объем топливного бака (л)	340
Топливный сепаратор	Нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	21
Расход топлива при 75% мощности л/ч	31
Расход топлива при 100% мощности л/ч	42
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	71
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2400x880x1550
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6СТА8.3-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	180
Рабочий объем двигателя (л)	8,3
Емкость масляной системы (л)	27.6
Мощность генератора, кВт	150
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1450
Вес брутто (кг)	1451
Гарантия, срок (мес)	36

Артикул: 045716

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 165 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-150

Генератор:

Гарантия: 36 мес.

Дизельный генератор TcU 210TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TcU 210TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).