ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 045717**
**Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт**
**Напряжение: 400/230 В**
**Двигатель: TSS-SA-200**
**Генератор:**
**Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.**

Дизельный генератор TCu 280TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCu 280TS ST серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Объём системы охлаждения (л) | 34 |
| Объём топливного бака (л) | 570 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 41 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 54 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 74 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3250x1150x2020 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins 6LTAA8.9-G3 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 250 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,5 |
| Емкость масляной системы (л) | 28.1 |
| Мощность генератора, кВт | 200 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 2210 |
| Вес брутто (кг) | 2211 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |