

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 045717

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-200

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TSS 280TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии V. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TSS 280TS ST серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объем системы охлаждения (л)	34
Объем топливного бака (л)	570
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	41
Расход топлива при 100% мощности л/ч	54
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	74
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3250x1150x2020
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6LTAА8.9-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	250
Рабочий объем двигателя (л)	9,5
Емкость масляной системы (л)	28.1
Мощность генератора, кВт	200
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2210
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов