


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	55
Объём топливного бака (л)	570
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	41
Расход топлива при 100% мощности л/ч	54
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	933 x 986
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2570x997x1741
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6LTAА8.9-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	250
Рабочий объём двигателя (л)	9,5
Емкость масляной системы (л)	28.1
Мощность генератора, кВт	200
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2210
Вес брутто (кг)	2211
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 045718

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-200

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TcU 280TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TcU 280TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).