ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400-1РМ15

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 045718
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-200
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TCu 280TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCu 280TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	55
Объём топливного бака (л)	570
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	41
Расход топлива при 100% мощности л/ч	54
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	933 x 986
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2570x997x1741
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	250
Рабочий объём двигателя (л)	9,5
Емкость масляной системы (л)	28.1
Мощность генератора, кВт	200
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2210
Вес брутто (кг)	2211
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов