ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

БЕНЗИНОВЫЙ КОПЕР TSS-95GPDA (100ММ) В КЕЙСЕ (ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ)

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 046756
Гарантия: 12 мес.

Копер с бензиновым четырехтактным двигателем для забивки столбов диаметорм до 100 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,0 кВт. Главным образом этот инструмент используется при строительстве ограждений. В отличии от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового копера не требует дополнительной спецтехники, Значительно ниже по стоимости.

Технические характеристики

Вес брутто (кг)	32
Вид топлива	бензин АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/25fd101e-940e-11ee-bdf2-d86113b0c8bb.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	805 x 275 x 360
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	975 x 415 x 355
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	Смазка для ударного редуктора, свеча зажигания, набор инструментов, свечной ключ, фиксаторы
Максимальное число оборотов (об/мин)	8500
Масса, кг	20.8
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.0/1.36
Объём топливного бака (л)	0.65
Рабочий объем, см3	37.7
Расход топлива л/час	0.6
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Свеча зажигания	CMR7H
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением HUASHENG 140FA
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (dB/7м)	105
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Энергия удара (Дж)	20-55