

## БЕНЗИНОВЫЙ КОПЕР TSS-95GRDA (100MM) В КЕЙСЕ (ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Рабочий объем, см <sup>3</sup>	37.7
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.0/1.36
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Тип запуска	Ручной стартер
Максимальное число оборотов (об/мин)	9000
Энергия удара (Дж)	20-55
Объем топливного бака (л)	0.7
Расход топлива л/час	0.6
Вид топлива	бензин АИ-92
Рекомендуемый тип масла	Смазка графитовая
Свеча зажигания	Torch VM6A
Комплектация	Смазка для ударного редуктора, свеча зажигания, набор инструментов, свечной ключ, фиксаторы
Уровень шума (дВ/7м)	105
Масса, кг	21.3
Вес брутто (кг)	32.4
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	900x350x270
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	970x420x350
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 046756

Гарантия: 12 мес.

Копер с бензиновым четырехтактным двигателем для забивки столбов диаметром до 100 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,36 кВт. Главным образом этот инструмент используется при строительстве ограждений. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового копера не требует дополнительной спецтехники. Значительно ниже по стоимости.

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Регулируемая сила удара.
- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес копера делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Легкий ручной запуск
- Простота в эксплуатации не требует высоко квалифицированного персонала.
- Ремонтпригодность и низкая стоимость запасных частей.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бензиновый копер - 1 шт.
- Воронка - 1 шт.
- Набор инструмента: накидной ключ, гаечный ключ, свечной ключ, отвертка, шестигранные ключи - 3шт.
- Насадка диаметром 49 мм - 1шт
- Насадка диаметром 69 мм - 1шт
- Насадка диаметром 100 мм - 1шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

**Гарантия на оборудование 12 месяцев.**