


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



В НАЛИЧИИ

Артикул: 047653

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 88 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins 6BT5.9-G1

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 80 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	80
Мощность номинальная, кВА	100
Мощность максимальная, кВт	88
Мощность максимальная, кВА	110
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	145
Объем системы охлаждения (л)	22.4
Объем топливного бака (л)	170
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	11.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	16.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	21.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x80/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	550, 680x635
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2150x880x1350
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6BT5.9-G1
Мощность двигателя максимальная, кВт	92
Рабочий объем двигателя (л)	5,9
Емкость масляной системы (л)	16.4
Мощность генератора, кВт	80
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1152
Вес брутто (кг)	1562
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов