ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-250С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 047659**
**Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 275 кВт**
**Напряжение: 400/230 В**
**Двигатель: TSS-SA-250**
**Генератор:**
**Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.**

Дизельная электростанция мощностью 250 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 313 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 344 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 452 |
| Объём системы охлаждения (л) | 57.1 |
| Объём топливного бака (л) | 530 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 35 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 52 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 70 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x120/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 575, 1000x960 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3958x1280x2150 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins 6LTAA9.5-G1 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 290 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,5 |
| Емкость масляной системы (л) | 28.1 |
| Мощность генератора, кВт | 250 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 3122 |
| Вес брутто (кг) | 3133 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 550 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |