


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-310С-Т400-1РМ15 (PMG)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	310
Мощность номинальная, кВА	388
Мощность максимальная, кВт	341
Мощность максимальная, кВА	426
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	560
Объем системы охлаждения (л)	73.1
Объем топливного бака (л)	900
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	39.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	57.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	79.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	594, 1240x1300
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3400x1360x2130
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6ZTAA13-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	380
Рабочий объем двигателя (л)	13
Емкость масляной системы (л)	45.42
Мощность генератора, кВт	320
КПД генератора, %	93,7
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3228
Вес брутто (кг)	3238
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	350
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 047665

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 341 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins 6ZTAA13-G3

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 310 кВт на Cummins это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, там, где недопустим перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы