


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-310С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ (PMG)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 047668

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 341 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins 6ZTAA13-G3

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 310 кВт на Cummins это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, там, где недопустим перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	310
Мощность номинальная, кВА	388
Мощность максимальная, кВт	341
Мощность максимальная, кВА	426
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	560
Объем системы охлаждения (л)	73.1
Объем топливного бака (л)	1016
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	39.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	57.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	79.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	594, 1240x1300
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4588x1600x2500
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6ZTAA13-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	380
Рабочий объем двигателя (л)	13
Емкость масляной системы (л)	45.42
Мощность генератора, кВт	320
КПД генератора, %	93.7
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4496
Вес брутто (кг)	4506
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	650
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов