


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-400С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ (PMG, QSZ13-G10)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 047671

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 440 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-400

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 400 кВт в шумозащитном кожухе на двигателе Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	722
Объем системы охлаждения (л)	86.1
Объем топливного бака (л)	1016
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	54
Расход топлива при 75% мощности л/ч	80
Расход топлива при 100% мощности л/ч	107
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	625, 1226x1300
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4588x1600x2500
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	20000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins QSZ13-G10
Мощность двигателя максимальная, кВт	509
Рабочий объем двигателя (л)	13
Емкость масляной системы (л)	78
Мощность генератора, кВт	400
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4760
Вес брутто (кг)	4770
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	650
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов