ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РМ15 (PMG)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 047672
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Cummins KTAA19-G6A
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 500 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	903
Объём системы охлаждения (л)	120
Объём топливного бака (л)	920
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	72
Расход топлива при 75% мощности л/ч	100
Расход топлива при 100% мощности л/ч	134
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	635, 1280x1360
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3650x1450x2250
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Экологический класс	Euro II
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTAA19-G6A
Мощность двигателя максимальная, кВт	610
Рабочий объём двигателя (л)	19
Емкость масляной системы (л)	50
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94,3
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4396
Вес брутто (кг)	4407
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	350
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов