

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-18С-Т400-1РКМ9 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 048508

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 19.8 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Baudouin 4M06G25/5

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	18
Мощность номинальная, кВА	22.5
Мощность максимальная, кВт	19.8
Мощность максимальная, кВА	24.7
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	32.4
Объем системы охлаждения (л)	9.4
Объем топливного бака (л)	100
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	6.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	22.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	73
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	475, 450x340
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2150x850x1150
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 4M06G25/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	25
Рабочий объем двигателя (л)	2.3
Емкость масляной системы (л)	11.5
Мощность генератора, кВт	18
КПД генератора, %	83.5
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Масса, кг	785
Вес брутто (кг)	795
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	230
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов