

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1600С-Т400-1РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1600
Мощность номинальная, кВА	2000
Мощность максимальная, кВт	1760
Мощность максимальная, кВА	2200
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2887
Объем системы охлаждения (л)	554
Расход топлива при 50% мощности л/ч	216.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	316.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	432.5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5100x2240x2530
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YCTD52TA2700-G30
Мощность двигателя максимальная, кВт	1985
Рабочий объем двигателя (л)	52,26
Емкость масляной системы (л)	310
Мощность генератора, кВт	1600
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	12100
Вес брутто (кг)	12500
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 051351

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1760 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-1600

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.