

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 ENGGA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	83
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	135
Объем системы охлаждения (л)	48
Объем топливного бака (л)	200
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	10
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	18.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14.1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x90/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2580x1200x1715
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	30000
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-236М2
Мощность двигателя максимальная, кВт	145
Рабочий объем двигателя (л)	11.15
Емкость масляной системы (л)	30
Мощность генератора, кВт	60
КПД генератора, %	88,6
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1900
Вес брутто (кг)	1900
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	120
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 051512

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Дизельный генератор ТУЗ 83ТС серии ТСС Славянка производится на базе двигателя производства Ярославского моторного завода (ЯМЗ) ОАО "Автодизель". Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение. Дизель генератор ТУЗ 83ТС универсален в плане применения и может эксплуатироваться как в режиме основного источника электроснабжения, так и в виде резервного генератора, идеален для удалённых объектов. Гарантия - 24 месяца (или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше). Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.