ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 ENGGA

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 051514
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Дизельный генератор TYz 210TS серии ТСС Славянка производится на базе двигателя производства Ярославского моторного завода (ЯМЗ) ОАО "Автодизель". Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение. Дизель генератор TYz 210TS универсален в плане применения и может эксплуатироваться как в режиме основного источника электроснабжения, так и в виде резервного генератора, идеален для удалённых объектов. Гарантия - 24 месяца (или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше). Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей

Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	150
Мощность номинальная, кВА	187.5
Мощность максимальная, кВт	165
Мощность максимальная, кВА	206.2
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	270
Объём системы охлаждения (л)	40
Объём топливного бака (л)	300
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	23
Расход топлива при 75% мощности л/ч	33.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	44.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2710x1320x1600
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25000
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-238ДИ
Мощность двигателя максимальная, кВт	234.3
Рабочий объём двигателя (л)	14.86
Емкость масляной системы (л)	29
Мощность генератора, кВт	160
КПД генератора, %	91,7
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2350
Вес брутто (кг)	2351
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	180
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов